



Der Trend



sei dabei

... VERBINDEN SIE
IHRE ANFORDERUNGEN
MIT UNSERER ERFAHRUNG

WOLF VERDICHTERRÄDER

WOLF VERDICHTERRÄDER



Unsere Technik zu Ihrem Vorteil

- ★ Erschütterungsfreie Verdichtung ohne zusätzliche Lärmemission
- ★ Hohe Verdichtungsleistung durch walzende und knetende Verdichtung
- ★ Einsatz am Bagger – ohne Zusatzhydraulik
- ★ Reduziert Personalkosten
- ★ Wartungsarm und langlebig, mit hochwertigen Pendelrollenlagern
- ★ Einsparung von Deponiekosten
- ★ In 3 Modellvarianten – in verschiedenen Breiten verfügbar, auch Sonderausführungen erhältlich



WOLF VERDICHTERRAD **ECO**



Technische Daten

Wolf Verdichterrad ECO	WVE.150.E.600	WVE.250.E.600
Walzbreite	150 mm	250 mm
Für Bagger	ab 1,5 t bis 5 t	ab 1,5 t bis 7 t
Raddurchmesser	600 mm	600 mm
Gesamthöhe ohne Kopfplatte	650 mm	650 mm
Vorbereitet für Schraubadapter	6x M16, LB 2	6x M16, LB 2
Gewicht	150 kg	190 kg

WOLF VERDICHTERRAD **COMPACT**



Technische Daten

Wolf Verdichterrad COMPACT	WVC.280.E.900	WVC.400.E.900
Walzbreite	280 mm	400 mm
Für Bagger	ab 6 t bis 14 t	ab 6 t bis 16 t
Raddurchmesser	930 mm	930 mm
Gesamthöhe ohne Kopfplatte	1075 mm	1075 mm
Vorbereitet für Schraubadapter	12x M20, LB 3	12x M20, LB 3
Gewicht	500 kg	600 kg

WOLF VERDICHTERRAD **POWER**

Technische Daten



Wolf Verdichterrad POWER	WVP.600.D.800	WVP.800.D.800
Walzbreite	600 mm	800 mm
Für Bagger	ab 12 t bis 50 t	ab 18 t bis 50 t
Raddurchmesser	864 mm	864 mm
Gesamthöhe ohne Kopfplatte	1075 mm	1075 mm
Vorbereitet für Schraubadapter	12x M30, LB 4	12x M30, LB 4
Gewicht	850 kg	940 kg




WOLF VERDICHTERRÄDER

Wolf Technik für Baumaschinen
Niedernberger Str. 10
63741 Aschaffenburg

Tel. 06021 444 75 50
Email: info@wolf-vt.de

Wolf Technik für Baumaschinen
Siemensstr. 2
63843 Niedernberg

Tel. 06028 948 284 00
Email: info@wolf-vt.de

 gefertigt an einer Werkbank
in Deutschland

